	PORTE A 1 BATTENTE	ORDINE RICHIESTA OFFERTA	PORTE A 1 BATTENTE PER ESTERNI SOGGETTE AD INTEMPERIE	
	Data	Data di consegna richiesta	Rif. Impianto / Commessa :	
□ M/10 □ M/20	M/100	Cliente		
FERMO PORTA A 90	MMORTIZZATORE Dictator vertica O (Solo con molle) INTERNO CERN CO (Ryobi) A BRACCIO INCASSATO NE	IIERA \Box		ERNICIATA ETTROZINCATA X AISI-304/316 PORTANTE
Qtà totale porte	Luce Netta (L) Montante sinistro	X Luce Netta (H)	MANIGLIA STANDARD INOX mm.140 MANIGLIA TUBO	IBO CURVO INOX Ø30 mm.300 LARE INOX Ø20 mm.200 O VERTICALE INOX Ø30 mm.450
MONTANTI SCATOLAT LATO SERRATURA LATO CERNIERE NR.PORTE CON CER A SINISTRA visita dal p INDICARE ALTEZZA ROTELL A B	Ingombro Totale (LT) A B C B C B B C B B B B B B B B B B B B	Ingombro Iotale (H1)	(standard) (lucido 78 INOX SATINATO SCOTCH BRITE INOX LUCII (nero lucido specchio-ci (grana di riso, puntinato, lino, sullo sullo	DI A SPECCHIO a specchio "super mirror) DI COLORATI -oro specchio-bronzo nampagne lucido) I GOLD HAIRLINE
CORNICE ALLUMIN CORNICE TUBOLAF VERNICIATA RAL	RE FILO ACIDATO / SATINAT	TO Grune' ZO ALTRO	ANGOLARE ALLUMINIO PIATI PARASOGLIA EN 81 SENZ	ERSINO SMONTABILE TO DI SOGLIA MA ZANCHE A FORI
SERRATURA AK (D SERRATURA PRUD SERRATURA KRON LEVA PARALLELA LEVA PERPENDICO LEVA RINVIATA	HOMME ANTIDEF ENBERG ELETTRIC ELETTRIC CONTATT RIARMO CONTATT CONTATT CONTATT CONTATT	LAGRANTE EX	INCASSO BOTTONIERA DI PIANO NEL MONTO INTAGLIO x Nr porte INTAGLIO x Nr porte GUARNIZIONI PERIMETRALI ANTI-SPRUZZI, CON LANA DI VETRO - COIBENTAZIONE INTERNA (anta	
		Colore	SERRATURE DI SICUREZZA - PORTE 1 BATTENTE SERRATURA WELKA-160, ESTERNO CHIAVE, SOL INTERNO CONCHIGLIA GIREVOLE, MEZZO CILINE UNIFICATA SERRATURA WELKA-170, CHIAVE PASSANTE, SO CILINDRO CHIAVI DIFFERENTI OGNI PIANO	PRO C/CHIAVE
fondo in epossidico PROTEZIONE MINI ELETTROZINCATU trattamento galvanic	zincante / finitura goffrata MA PER ESPOSIZIONE ESTERN/	enza	SERRATURA BLINDATA CISA 4 PERNI + SCROCCO CILINDRO EUROPEO PASSANTE (normalmente aco SERRATURA BLINDATA CISA 5 PERNI CILINDRO E GABBIA [B] IN COSTA CASSA [E]	coppiata al POMOLO) EUROPEO PASSANTE IN PIANO
SATINATURA G220	menti di zinco, consigliabile oltre l'e		per porte El(ai	ntincendio) e RIVESTITE

PRO-1B.PDF